

Ausbauanleitung (Radio)

- Lüftungsgitter herausziehen (rechts und links)
- Frontblende des Radios abhebeln
- Kreuz-Schrauben dahinter lösen
- Radio herausziehen (zwei weiße Stecker)

Anschluss

Kabelfarbe Fahrzeug	Pinnummer am Fahrzeug	Bedeutung	Pinnummer am Interface	Kabelfarbe am Interface
Orange-Silber	Pin 8 / 20	CAN High	Pin 12 / 12	Gelb
Weiß-Silber	Pin 18 / 20	CAN Low	Pin 6 / 12	Braun
Blau-Silber	Pin 9 / 20 .	Lenkradfernbn.	Pin 3 / 4	Lila
Schwarz-Silber	Pin 19 / 20	Lenkradferb. Masse	Pin 2 / 12	schwarz
Rot	Pin 1 / 20	+12V (Klemme 30)	Pin 7 / 12	Rot
Schwarz	Pin 11 7 20	Masse (Klemme 31)	Pin 1 / 12	schwarz
		Licht	Pin 3 / 12	orange
		Rückwärtsgang	Pin 4 / 12	grün
		Zündung	Pin 9 / 12	Gelb-rot
		Geschwindigkeit	Pin 10 / 12	weiß

Das Lila-Kabel (Lenkradfernbedienung) in den entsprechenden Radio-Stecker (Pin 3) einpinnen

Lenkradfunktionen

